


SBARCO

THE ONE YOU CAN RELY ON



T43R+ 水洗標籤機
小巨人



規 格



中央處理器及記憶體

- 處理器：32-bit CPU
- 記憶體：128MB SDRAM, 128MB Flash ROM

列印

- 解析度：300 dpi
- 列印模式：熱感式/熱轉式
- 列印速度：1" ~ 4" ips
- 最大列印長度：150 inches
- 最大列印寬度：4.1" (104mm)
- 條碼：
 - 一維：Code39, Code93, Code128 UCC, Code128 auto, Codabar, EAN8, EAN13, Interleaved 2 of 5, UCC/EAN 128, UPC A, UPC E, UPC Interleaved 2 of 5
 - 二維：Data Matrix, MaxiCode, PDF417, QR code
- 字型：
 - 5 種內建可擴充bitmap字型 (字母-數字)
 - 2 種內建可擴充bitmap字型 (數字)
 - 可下載的soft font (可下載微軟視窗字體)
 - 4 種旋轉角度：0, 90, 180, 270 度
- 圖形：PCX, Direct binary graphic

感測器：可移動反射式感應器，開蓋感測器，碳帶感測器

操作面板：4 個功能鍵，4 個LED狀態顯示燈，1 個錯誤訊息紅色LED顯示燈

水洗標籤

- 寬度：0.59"~4.33"(15mm~110mm)
- 捲軸尺寸：軸心內徑-3" (76.2mm)/紙捲最大外徑- 10" (127mm)-外掛架
- 標籤厚度：0.0059" (0.15mm)
- 標籤類型：水洗標籤，緞帶布標籤(不可裁切)

碳帶

- 寬度：1.0" (25.4mm) ~ 4.3" (110mm)
- 碳帶軸心尺寸TER：軸心內徑- 0.5"/最大外徑 - 1.53"
- 碳帶長度：最大長度 - 110M
- 碳帶材質：抗刮樹脂型

通訊介面：USB A master port 及USB B slave port, 乙太網路模組10/100Mbps (選配)

電源：電壓自動切換電源供應器(外接式)- 輸入：100 to 240V/輸出：24V

選配：乙太網路模組

操作環境：5°C ~ 45°C(40°F to 112.9°F)

印表機尺寸：Width：200(W) x 263(L) x 188(H) mm, 重量：3.7KG (含裁刀、外掛架)

安規認證：CE, FCC class B, CCC, CB



上述規格以實機為主，如有變更，不另行通知
SBARCO 是宏迎科技有限公司的註冊商標。

- 專業洗標列印機 (無須調整)
- 300點列印解析度
- 專用裁刀、紙架及夾紙器
- 列印水洗標時不會沾黏，裁切位置準確
- 免費專業標籤編輯軟體 (BarDrawer)
- 最小裁切長度1公分
- 列印寬度到10.2公分也不沾黏
- 無須接電腦，可由螢幕單機操作
- 支援4G SD卡，可儲存上百表單
- 提供免費洗標字型

傳勝科技有限公司
www.dwin.com.tw